

Технические характеристики

	PRO 2 PB с пневмоприводом	PRO 2 PB с электроприводом	PRO 2 PB с аккумулятором
Пневматический привод	Modex NT10RT0851FCA1F-CO	-	-
Рабочее давление	0,6 МПа	-	-
Потребление сжатого воздуха	1400 л/мин	-	-
Напряжение	-	1 ~ 220-240 В, 50-60 Гц	18 В постоянного тока, 5,2 Ач
Электрический привод	-	Metabo SBEV 1100-2 S	Metabo BS 18 LTX Impuls
Мощность	800 Вт	1100 Вт	-
Соединение	CEJN 410 DN 10.4 R 1/2'' BSPT fitting for quick-coupling	Электровилка	Аккумулятор
Скорость вращения без нагрузки	210 об/мин	10–134 об/мин (скорость 1) 30–377 об/мин (скорость 2)	10–60 об/мин (скорость 1) 30–205 об/мин (скорость 2)
Скорость вращения (номинальная)	105 об/мин	10–134 об/мин (скорость 1) 30–377 об/мин (скорость 2)	10–60 об/мин (скорость 1) 30–205 об/мин (скорость 2)
Диаметры трубы	22 мм внутр. – 48 мм внешн.	22 мм внутр.–48 мм внешн.	22 мм внутр.–48 мм внешн.
	15,5 мм внутр. – 30 мм внешн.*	15,5 мм внутр.–30 мм внешн.*	15,5 мм внутр.–30 мм внешн.*
	42 мм внутр. – 60,3 мм внешн.**	42 мм внутр. – 60,3 мм внешн.**	42 мм внутр. – 60,3 мм внешн.**
Макс. толщина стенки труб	8 мм	8 мм	8 мм
	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм
Масса с приводом	7,6 кг	7,4 кг	6,5 кг, включая батарею

* С опциональной шпindelной оправкой (ZST-0567-20-00-00-0).

** С опциональным распорным валом (ZST-0567-21-00-00-0).